



3 bonnes raisons de changer vos habitudes d'installation.

1. Respect des normes

L'évolution de la norme NF C 15-100 rend obligatoire les dispositifs de connexion pour luminaires pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposées depuis octobre 2001. La conformité des dispositifs de connexion pour luminaires repose sur la norme UTE C 61-390 et sur les normes NF EN 61-184 et NF EN 60-238 pour les douilles DCL.

2. Confort d'utilisation

Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.

3. Sécurité

Les fiches et douilles DCL sont équipées d'une patte souple qui assure la bonne liaison mécanique du connecteur à la boîte DCL. Le luminaire reste suspendu comme d'habitude au crochet prévu sur la boîte de centre.

Description	Puissance max. (W)	Tension (V)	Réf	Pkg - Pce
-------------	--------------------	-------------	-----	-----------

DCL - DISPOSITIF DE CONNEXION POUR LUMINAIRE

Douilles DCL + fiches DCL 6 A 2P+T

B22	52	250	0.452.30	20
E27	52	250	0.452.31	20

Livrée avec une fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II.

- Connexion par borne à vis
- Bornes pour conducteurs de 0.5 à 1 mm²
- Fiche 6 A 2P+T.

Fiche DCL


Fiche 2P+T	52	250	0.430.02	20
------------	----	-----	-----------------	----



0.452.30



0.452.31



0.430.02

Boîte de centre et boîte applique

Description	Réf	Pkg - Pce
-------------	-----	-----------

MONTAGE AU PLAFOND

- Conforme à la norme EN 60 670-21 2007 pour cloison sèche
- Tenue au fil incandescent 850 °C
- Conforme RT 2012 entrées ICTA 16/20/25.

Boîte de centre

Sans DCL	0.452.41	50
Avec DCL	0.452.45	50

Boîte applique

Sans DCL	0.452.51	50
Avec DCL	0.452.55	50

Kits boîte de centre DCL

Boîte DCL + fiche DCL + douille DCL B22	0.452.46	50
Boîte DCL + fiche DCL + douille DCL E27	0.452.48	50



0.452.41



0.452.45



0.452.46

Description	Réf	Pkg - Pce
-------------	-----	-----------

MONTAGE EN SAILLIE - SPÉCIAL RÉNOVATION

- Entrées goulottes :
- 20 x 12,5 mm
 - 32 x 12,5 mm
 - 32 x 8 mm.

Prises de centre DCL

Spécial rénovation	0.452.65	10
--------------------	----------	----

Kit prise de centre DCL spécial rénovation + fiche DCL + douille DCL

B22	0.452.66	10
E27	0.452.67	10



0.452.65



0.452.66

